

APPLICATION DATA SHEET

BLACKFAST 716 LICHT ALKALISCH ONTVETTER

GEBRUIK

Zoals geleverd of 50% oplossing in water

TOEPASSING

Blackfast 716 is een lichte alkalische ontvetter gebruikt voor de voorbehandeling van schone metaal oppervlakken voorafgaand aan het zwart proces. Blackfast 716 ontvet ijzer en staal bij kamertemperatuur. Echter, onderdompelingstijd zal sterk variëren, afhankelijk van de conditie van de component. Sterk zwaar geolied en/of vette onderdelen kunnen worden voorbehandeld met Blackfast 250, een oplosmiddel ontvetter, en uiteindelijk met Blackfast 716 afgewerkt worden.

TANK ONDERHOUD

Het is belangrijk om de sterkte van Blackfast 716 op peil te houden door ieder 1-2 weken 10% van de tank inhoud te verwijderen en aanvullen met vers materiaal. De doeltreffendheid van een Blackfast 716 tank kan regelmatig worden gecontroleerd door het bekijken van de onderdelen na het spoelen. Als na het spoelen met water droge plekken zichtbaar blijven, dan is het oppervlak is nog steeds vervuild met olie of vet en vereist opnieuw ontvetten d.m.v. een verse Blackfast 716 tank.

TANK MATERIAAL

Tank kan gemaakt worden van staal of een gebruikelijke soort polypropylene.

PRODUCT VEILIGHEID

DATA SHEET

Een veiligheid data sheet is beschikbaar.

Blackfast 716 is een deel van de Blackfast producten voor het behandelen van ijzer, staal en aluminium op lage temperatuur.

MEI 2014

Blackfast Nederland – Tilburgseweg 212 – 4817 BJ Breda – Tel: 076 7850768