

APPLICATION DATA SHEET

BLACKFAST 505 ZUURHOUDEND CONDITIONER LIGHT

GEBRUIK Gebruik als geleverd of met 50% water gemengd.

TOEPASSING Blackfast 505 wordt gebruikt voor het verwijderen van roest en walshuid van gietijzer. In tegenstelling tot BF 513 - dat het gietijzer oppervlak aanvalt en een poreuze oppervlak achterlaat- is Blackfast 505 gebaseerd op een fosforzuur, dat het oppervlak schoonmaakt en zorgt voor geen poreuze basis voor het zwartten. Nadat het oppervlak chemisch gereinigd is, wordt het onderdeel 5 minuten ondergedompeld in Blackfast 505.

Het wordt gebruikt als een 50% oplossing in water, eventueel kan het beitsen worden gedaan bij kamertemperatuur of voor een versnelde behandeling bij 50-75°C. Blackfast 505 schuimt niet.

TANK MATERIAAL De tanks dienen gemaakt te zijn van staal of een gebruikelijk soort polypropylene.

PRODUKT VEILIGHEID

INFORMATIEBLAD Een veiligheid data sheet is beschikbaar.

Blackfast 505 is een onderdeel van de Blackfast producten voor het behandelen van ijzer, staal en aluminium op lage temperatuur.

Blackfast Chemicals blijft de kwaliteit en werking van alle Blackfast producten verbeteren en behoudt het recht op het wijzigen van de productformules zonder voorafgaande kennisgeving.

AUGUSTUS 2021

Blackfast Nederland – Tilburgseweg 212 – 4817 BJ Breda - Tel: 076 7850768