

# APPLICATION DATA SHEET

## BLACKFAST 551 CONDITIONER

GEBRUIK 10% oplossing in water.

TOEPASSING BF 551 conditioner is geschikt voor de meeste ijzer en staal soorten. Voor gehard staal en gietijzer kan eventueel een ander voorbehandelings product van Blackfast gebruikt worden. Het gebruik van BF 551 geeft een homogeen oppervlak , geschikt voor het zwarten.

Na het ontvetten (en beitsen indien nodig) is de staalsoort schoon, alleen vertoont het oppervlak meestal variaties. Als dat niet behandeld wordt, kan dat leiden tot een ongelijk zwart oppervlak. Door onderdompeling gedurende 1-2 minuten in 10% oplossing van Blackfast 551 in water, wordt het oppervlak voorbereid, zodat een consistent zwart wordt bereikt. Onderdompeling voor een langere periode is niet gewenst. Over conditionering leidt tot inconsistent zwarten en een vlekkerig resultaat.

TANK MATERIAAL De tanks dienen gemaakt te zijn van staal of een gebruikelijk soort polypropylene.

### PRODUKT VEILIGHEID

INFORMATIEBLAD Een veiligheid data sheet is beschikbaar.

Blackfast 551 is een onderdeel van de Blackfast producten voor het behandelen van ijzer, staal en aluminium op lage temperatuur.

Blackfast Chemicals blijft de kwaliteit en werking van alle Blackfast producten verbeteren en behoudt het recht op het wijzigen van de productformules zonder voorafgaande kennisgeving.

AUGUSTUS 2015

Blackfast Nederland – Tilburgseweg 212 – 4817 BJ Breda - Tel: 076 7850768